

Tubo tipo TXR

Pipe type TXR



Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tubo rigido ricavato da lamiera di acciaio inox AISI 304 (UNI EN 10327). Prodotto secondo la norma CEI EN 60423. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ. Resistenza alla compressione oltre i 4000 N e temperatura di esercizio compresa tra -25°C e +400°C. Grado di protezione IP 67.

Rigid pipe manufactured with AISI 304 stainless steel sheet (UNI EN 10327). Manufactured in compliance with the norm CEI EN 60423. Certified and periodically inspected by IMQ quality mark. Peak load value higher than 4000 N and temperature range between -25°C and +400°C. IP Rating: IP 67.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	Acciaio inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Resistenza alla compressione / Peak load value	4000 N - Molto Pesante / Very Heavy (CEI EN 61386)
Resistenza all'urto / Impact strength	20 J - Molto Pesante / Very Heavy (CEI EN 61386)
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-25°C / +400°C (CEI EN 61386)
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI' / YES (CEI EN 61386)
Grado di Protezione / IP Rating	IP 67 (CEI EN 61386)
Norme / Standards	EN 61386-1:2008 - EN 61386-21:2004 + A11:2010 - Dir. 2006/95/EC

Codice Code 3 mt	Codice Code 6 mt	Ø Tubo Ø Pipe	Spessore Parete Wall Thickness mm	Confezioni Package 3 mt	Confezioni Package 6 mt	Toll. spessore Thickness range mm	Toll. diametro Diameter range mm	Resistenza alla compressione Peak load value
TXR 16/3	TXR 16/6	16,0	1,00	30	30	+/- 0,10	+0 / -0,3	> 4000 N
TXR 20/3	TXR 20/6	20,0	1,00	30	30	+/- 0,10	+0 / -0,3	> 4000 N
TXR 25/3	TXR 25/6	25,0	1,25	30	30	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N
TXR 32/3	TXR 32/6	32,0	1,25	15	18	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N
TXR 40/3	TXR 40/6	40,0	1,25	15	18	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N
TXR 50/3	TXR 50/6	50,0	1,25	9	18	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N
TXR 63/3	TXR 63/6	63,5	1,50	9	18	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N

EURO 2000 SPA

Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ info@euro2000-spa.it / [website:www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)